

Optimus Plus SAE 25W-60 CF-4

Aceite para Motor a Diesel.

Optimus SAE 25W-60 CF-4 es un lubricante mineral multigrado de excelente calidad y desempeño, formulado con aditivos especiales para lubricar los motores diesel de servicio pesado.

Aplicación del Producto:

Se recomienda **Optimus SAE 25W-60 CF-4** para motores a diesel con alto kilometraje que operan bajo condiciones extremas.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- Mayor protección contra el desgaste.
- Excelente control de depósitos, manteniendo limpio el motor.
- Buena protección antioxidante.
- Mayor estabilidad térmica que minimiza el fenómeno de oxidación.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	25W-60
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	255
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	24,5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	124
Temperatura de Fluidéz	ASTM D 97-05	-20
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	235
Densidad	ASTM D 1298	0,880
Número Básico (TBN) mgKOH/g muestra	ASTM D 2896-06	11,0

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:

Optimus SAE 25W-60 CF-4 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.