

Optimus Grasa para Chasis Roja

Grasa para Chasis

Optimus Grasa para Chasis Roja esta elaborada con aceites básicos vírgenes, jabones de calcio y aditivos seleccionados proporcionando una consistencia suave, de textura lisa y de color rojo brillante.

Aplicación del Producto:

Optimus Grasa para Chasis Roja se recomienda para la lubricación de cojinetes planos y antifricción a velocidades moderadas en temperaturas de operación menores a 80°C. Recomendada para la Lubricación de bombas de agua por su resistencia al lavado por agua. Se puede aplicar también en chumaceras, muñón, bujes y engranes pequeños.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- ? Excelente resistencia al lavado por agua.
- ? Protección contra la corrosión, oxidación y herrumbre.
- ? Funciona también como sellador al reducir fugas e impedir la entrada de contaminantes al sistema de lubricación.
- ? Posee excelente adherencia.

Características Típicas:

Ensayo	Metodo ASTM	Valor Tipico
Grado NLGI	ASTM D 217	2
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Roja
Punto de Goteo	ASTM D 566	95
Pene tración a 25°C 60 golpes 1/10 mm	ASTM D 217	280
Pèrdida lavado por agua 39°C % peso	ASTM D 1264	5 maximo

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:Optimus Grasa para Chasis Roja. No produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.