



OPTIMUS SAE 10W40 API-SN

Aceite para Motor a Gasolina.

OPTIMUS SAE 10W40 API-SN. Cuidadosamente elaborado con aceites básicos parafínico y aditivos de excelente calidad los cuales dan la formulación exacta para los requerimientos automotrices actuales y anteriores. Cuenta con aditivos detergentes, Dispersantes, antioxidantes y anti desgaste que proveen una excelente lubricación y brindan mayor protección en el desempeño del motor.

Aplicación del Producto:

Se recomienda **OPTIMUS SAE 10W40 API-SN** en motores a gasolina último modelo o anteriores que requieran una especificación API -SN. **OPTIMUS SAE 10W40 API-SN** satisface ampliamente los requerimientos de la clasificación API SN y anteriores.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- Proporciona un máximo rendimiento del motor.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Buena protección antiherrumbres.
- Reduce el golpeteo y mantiene limpio el motor.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	10W40
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	105
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	14
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	120 mínimo
Temperatura de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-25
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	220 mínimo
Densidad	ASTM D 1298	0,860

Salud y Seguridad:

OPTIMUS SAE 10W40 API-SN no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.