

OPTIMUS Líquido de Frenos LF-3

Líquido de Frenos

EL OPTIMUS Líquido de Frenos LF-3 elaborado bajo las más estrictas normas de calidad con glicol de alta pureza y glicóeteres de borato que le proporcionan una extraordinaria resistencia a presión y alta temperatura.

Aplicación del Producto:

Se recomienda el uso del **OPTIMUS Líquido de Frenos LF-3** para automóviles con sistemas de frenado a disco, en sistemas con frenos de disco y tambor convencionales.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- Cumple la norma NOM-113-SCFI-1993 LF-3 (DOT-3)
- Mayor resistencia a la humedad
- Mejor protección contra la corrosión
- Alto punto de ebullición
- Alta estabilidad térmica
- Compatibilidad total con líquido para frenos de la misma calidad y anteriores.

Características Típicas:

Ensayo	Metodo ASTM	Valor Típico
Apariencia	Visual	Líquido Brillante
pH (potencial de hidrogeno)	ASTM D 1287-02	8.0
Humedad (ppm)	ASTM D 4377-02	300
Viscosidad a 100 °C	ASTM D 445-06	2.0
Temperatura de Ebullicion	ASTM D 1120-04	205

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad: **OPTIMUS Líquido de Frenos LF-3** no produce efectos nocivos para la salud cuando se aplica de forma adecuada. No tire el envase al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.