

## WINOIL Anticongelante -6

El **WINOIL** anticongelante elaborado con glicol de excelente calidad y agua baja en sales, además cuenta con un paquete de aditivos que evitan la oxidación, herrumbre y corrosión en el sistema de enfriamiento.

### Aplicación del Producto:

Se recomienda el uso del **WINOIL** -6 como fluido refrigerante y antiebulente en el sistema de enfriamiento de todos los vehículos. Se recomienda utilizarlo directo.

### Ventajas/Beneficios del Producto:

- Bajo punto de fluidez.
- Excelente transferencia de calor.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Alto punto de ebullición

### Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Apariencia	Visual	Líquido Brillante
pH (Potencial de Hidrógeno)	ASTM D 1287-02	8, 0
Temperatura de Ebullición (°C)	ASTM D 1120-04	105
Densidad	ASTM D 1298	1,006
Temperatura de Congelación (°C)	ASTM D 97-05	-6

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

### Salud y Seguridad:

WINOIL anticongelante -6 no produce efectos nocivos para la salud cuando se aplica de forma adecuada. No tire el envase al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.