



OPTIMUS Aceite Soluble 1: 20

Aceite para maquinado.

El aceite SOLUBLE 1:20 es un aceite refrigerante, en su fabricación se utiliza exclusivamente aceites básicos vírgenes y su paquete de aditivos, proporcionando propiedades antiherrumbe y anti oxidación, bactericida y aditivo de alta estabilidad química a la temperatura de trabajo. No posee solventes ni aditivos clorados, tiene alta resistencia a la oxidación y protege la herramienta al desgaste.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda utilizarse en dilución de agua con una dureza de sales desde 200 a 1200 ppm, su aplicación mas común es en una relación 20 a 1 (20 partes de agua por 1 de aceite).

Propiedades Típicos :

| Ensayo | MetodoASTM | Valor Típico |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Viscosidad a 40 ° C. (cSt) | ASTM 445-06 | 34.1 |
| Punto de Inflamacion | ASTM D 92-05 | Menor a 160 min. |
| Separacion al Aceite | Completa estable y blanca | |
| Emulsion al 5 % | | Mayor a 7.0 |
| Densidad | ASTM D 1298 | 0.880 |
| | | |

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad: Optimus Aceite Soluble no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.