



Ficha Técnica

OPTIMUS AFLOJATODO

Descripción del producto

OPTIMUS Aflojatodo es un lubricante multipropósito especialmente diseñado para remover, penetrar, humectar, lubricar y desoxidar superficies metálicas.

Aplicaciones del producto:

OPTIMUS Aflojatodo aplique directamente en las piezas a una distancia de 15 cm. Repita la operación si es necesario.

Propiedades del producto:

- ❖ Libera las piezas metálicas de corrosión y óxido.
- ❖ Lubrica, penetra y protege toda clase de piezas metálicas.
- ❖ No contiene solventes clorados.
- ❖ Desplaza la humedad.
- ❖ Forma una película protectora y detiene la oxidación y la corrosión.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Estado Físico	Visual	Aerosol
Densidad	ASTM D 1298	0,840

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:

OPTIMUS Aflojatodo no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.