

OPTIMUS Máquinas-Herramienta.

Aceite para Guías y Correderas.

Optimus Máquinas-herramienta está elaborado con aceites básicos vírgenes de la más alta calidad y complementado con un paquete de aditivos, anticorrosivos, antioxidantes, anti friccionantes y de extrema presión que brindaran una mayor protección en las operaciones de desplazamiento de las guías-correderas de la máquina-herramienta.

APLICACIÓN

OPTIMUS MAQUINAS-HERRAMIENTA se recomienda para ser usado en las guías-correderas de máquinas-herramienta que operen bajo condiciones de carga y velocidad variadas. Engranajes en general, máquinas-herramienta con circuitos de lubricación comunes o separados, así como en sistemas centralizados de lubricación.

PROPIEDADES

- Alto índice de viscosidad.
- Excelente protección anti herrumbre, antiespumante y anticorrosivas.
- Muy buena resistencia a la oxidación.
- Propiedad de extrema-presión.
- Excelente adhesión.

Características Típicas :

| Ensayo | Método ASTM | Valor Típico | Valor Típico |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Grado ISO | | 68 | 100 |
| Viscosidad a 40 °C. | ASTM D 445-06 | 68.0 | 100.0 |
| Índice de viscosidad | ASTM D 2270-04 | 90 mínimo | 90 mínimo |
| Temperatura de Inflamación | ASTM D 92-05 | 220 | 230 |
| Densidad | ASTM D 1298 | 0.880 | 0.890 |

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:

OPTIMUS Maquinas-Herramienta no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.