

## OPTIMUS SAE-50 CF-4

Aceite para Motores a diésel.

**OPTIMUS SAE 50 CF-4** Aceite para Motores a diesel, elaborado con aceites vírgenes de la más alta calidad y aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes y Anti desgaste perfectamente balanceados que da como resultado una excelente fórmula para motores a diesel de 4 tiempos, turbo cargados sometidos a condiciones severas de trabajo.

**Aplicación del Producto:** Se recomienda **OPTIMUS SAE-50 CF-4** en motores Diesel donde se especifique el uso de un aceite con clasificación API CF-4 en aplicaciones dentro y fuera de carretera por ejemplo maquinaria agrícola, minería, camiones de carga, autobuses, etc.

### Ventajas/Beneficios del Producto:

- Reduce el desgaste prolongando la vida útil del motor.
- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Evita la formación de lacas y lodos que deterioran el desempeño del motor.
- Mantiene los pistones limpios, libres de depósitos de carbón en zonas de anillos, cilindros, conductos de lubricación y válvulas.

### Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	.....	50
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	235
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	19.5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	95
Temperatura de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-10
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	236
Densidad	ASTM D 1298	0.880
Número Básico (TBN) mg KOH/gr. muestra	ASTM D 2896-06	11

**NOTA:** Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

**Salud y Seguridad:** **OPTIMUS SAE 50 CF-4** no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.