

## OPTIMUS Anticongelante - 41

Anticongelante – Refrigerante.

**OPTIMUS** Anticongelante – Refrigerante es un fluido a base dietilenglicol e inhibidores de corrosión, preparado en la dilución correcta para ser usado en forma directa y proteger al sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero.

**Aplicación del Producto:** Se recomienda el uso del **OPTIMUS** Anticongelante -41 como anti-espumante y anticongelante en el sistema de enfriamiento de todos los motores. Si requiere dilución efectúela de acuerdo a sus necesidades.

### Ventajas/Beneficios del Producto:

- Gran poder antiespumante, que evita el fenómeno de cavitación y corrosión acelerada.
- Protección para toda época del año.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Compatible con materiales elastómeros.
- Protección contra la ebullición.

### Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Apariencia	Visual	Líquido Brillante
Color	Visual	Verde Fluorescente
Densidad	ASTM D 1298-05	1.00
Ph	ASTM D 1287-02	9.5
Temperatura de Congelacion ( °C )	ASTM D 1177-05	-41
Temperatura de Ebullicion ( °C )	ASTM D 1120-04	122

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

**Salud y Seguridad :** **OPTIMUS** Anticongelante -41°C no produce efectos nocivos para la salud cuando se aplica de forma adecuada. No tire el envase al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.