



OPTIMUS Aditivo Tratamiento para Diesel.

OPTIMUS Aditivo Tratamiento para Diesel es un aditivo especialmente diseñado para sistemas que utilizan diesel. Elaborado con aditivos de última generación que proporcionan características para el ahorro de combustible y ayuda a mantener limpio el sistema de inyección en los motores diesel.

Aplicación del Producto:

Se recomienda **OPTIMUS Aditivo Tratamiento para Diesel** aplicar directamente al Combustible diesel en una proporción de 350 mL para 200 litros diesel.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- Incrementa el nivel de Cetano hasta 10 unidades.
- Mayor rendimiento del combustible.
- Mantiene limpio el sistema de inyección.
- Evita la mezcla de agua con el diesel.
- Optimiza la combustión y aumenta la potencia del motor.
- Minimiza las emisiones de humo al medio ambiente.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Color	Visual	Ámbar
Apariencia	Visual	Líquido Brillante
Densidad	ASTM D 1298	0,740

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:

OPTIMUS Aditivo Tratamiento para Diesel no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.