

OPTIMUS Grasa Multiusos Litio 2 Grafitada

Grasa Multipropósito

El **OPTIMUS Grasa Multiusos Litio 2 grafitada** está elaborada con jabón base Litio y aditivos de extrema presión. Cumple con las normas de formulación y desempeño NLGI.

Aplicación del Producto:

Se recomienda el uso de **OPTIMUS Grasa Multiusos Litio 2 grafitada** en lubricación de rodamientos, baleros, chumaceras de mecanismos de la industria de la construcción, automotriz e industrial.

Ventajas/Beneficios del Producto:

Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.
Alta resistencia al agua.
Excelente resistencia a la temperatura.
Alta adherencia.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado NLGI	ASTM D 217	2
Apariencia	Visual	Brillante
Penetración a 60 golpes 1/100 mm	ASTM D 217	265-295
Punto de Goteo (°C)	ASTM D 566	170
Color	visual	Gris oscuro

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad:

OPTIMUS Grasa Multiusos Litio grafitada no produce efectos nocivos para la salud cuando se aplica de forma adecuada. No tire el envase al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.