

Optimus SAE 25W-50 API-SL

Aceite para Motor a Gasolina – Alto kilometraje

Optimus SAE 25W-50 API-SL Aceite para Motor esta cuidadosamente elaborado con aceites básicos parafínicos de alto índice de viscosidad los cuales cumplen con los requerimientos automotrices actuales y anteriores. Además cuenta con un paquete de aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste y modificadores de viscosidad para proveer una excelente lubricación y brindar mayor protección para su motor.

Aplicación del Producto:

Se recomienda **Optimus SAE 25W50 API-SL** donde se recomiende el uso del aceite con especificaciones actuales o anteriores. Recomendable también para automóviles con kilometraje igual o mayor a 100,000 Kms.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- ❖ Ideal para automóviles con alto kilometraje.
- ❖ Proporciona un máximo rendimiento del motor.
- ❖ Gran resistencia a la oxidación.
- ❖ Buena protección antiherrumbre.
- ❖ Reduce el golpeteo y mantiene limpio el motor.

Características Típicas:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	25W-50
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	195
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	20.5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	120 mín.
Temperatura de Fluidéz	ASTM D 97-05	-20
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	225 mín.
Densidad	ASTM D 1298	0,880
Número Básico (TBN) mgKOH/g muestra	ASTM D 2896-06	10

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

Salud y Seguridad: Optimus SAE- 25W-50 API-SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.