

OPTIMUS SAE 10W-30 API-SN

Aceite para Motor a Gasolina

OPTIMUS SAE 10W30 API-SN, Aceite para Motor a Gasolina esta cuidadosamente elaborado con aceites básico refinados y seleccionados además contiene aditivos de excelente calidad los cuales brindan la mayor protección al motor. Cuenta con aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes y anti desgaste que proveen una excelente lubricación y desempeño.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO. Se recomienda el **OPTIMUS SAE 10W30** para Motores a Gasolina API- SN. En vehículos últimos modelos y anteriores, donde se especifique el uso de un Aceite clasificación SN. Cumple y excede los requerimientos de la clasificación SN, cumple SM, SL, Y anteriores.

Ventajas/Beneficios del Producto:

- Disminuye el sobrecalentamiento por fricción.
- Reduce la formación de hollín, conserva más limpios los depósitos, fondos y ranuras de pistón.
- Mantiene en suspensión las partículas contaminantes generadas durante la combustión.
- Buena protección anti herrumbre.
- Disminuye el gasto de combustible.

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	10W-30
Viscosidad 40° C cSt	ASTM D 445	80
Viscosidad 100° C cSt	ASTM D 445	10,5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	140 mín.
Punto Mínimo de Fluidez, C°	ASTM D 97-05	-25
Punto de Inflamación C°	ASTMD 92	220 mín.
Densidad @15° C Kg/l,	ASTM D 4052	0,860
Numero Básico (TBN) mg KOH/gr. muestra	ASTM D 2896-06	N/A

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario

Salud y Seguridad : El Aceite OPTIMUS para Motor a Gasolina API-SN no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada practica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.