

OPTIMUS SAE 40, 50 y 60 SF

Aceite para Motor A Gasolina .

Aceite para Motor A Gasolina OPTIMUS SF está elaborado con básicos de excelente calidad y aditivos especiales que brinda una excelente lubricación en su motor.

Aplicación del Producto: El Aceite para Motor OPTIMUS SF se recomienda para vehículos automotrices que requieran clasificación API SF o anteriores.

Ventajas / Beneficios del Producto.

Reduce el desgaste.

Gran estabilidad a la oxidación.

Evita la formación de lacas y lodos que deterioran el desempeño del motor.

PROPIEDADES TÍPICAS:

Grado SAE	Método ASTM	SAE-40	SAE-50	SAE-60
Viscosidad a 40° C. Cst.	ASTM D 445			
Viscosidad a 100° C. Cst.	ASTM D 445	14,5	17.2	23.6
Indice de viscosidad	ASTM D 2270-04	90 min.	90 min.	90 min.
Cenizas Sulfatadas % en peso	ASTM D 874	N/A	N/A	N/A
Numero Total de Base mg.KOH/gr.	ASTM D 2896	N/A	N/A	N/A
Punto minimo de Fluidez °C.	ASTM D 97-05	-5	-5	-5
Punto de Inflamacion °C.	ASTMD 92	230	230	230
Densidad	ASTM D 1298	0.850	0.860	.0870

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD: El Aceite OPTIMUS para Motor Gasolina SF no produce efectos nocivos para la salud, cuando se respeta una adecuada practica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.