

OPTIMUS 2 TIEMPOS TCW-3

Aceite Lubricante para Motores fuera de borda

DESCRIPCIÓN

OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 es un aceite lubricante formulado con aceites básicos de alta calidad, un destilado de petróleo para rápida integración a la gasolina y un paquete de aditivos detergentes sin cenizas para proporcionar acción de limpieza en la cámara de combustión, bujías, lumbreras, pistones y anillos. Este producto cubre y excede las necesidades de lubricación de los motores modernos de dos tiempos fuera de borda.

APLICACIONES

OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 es recomendado especialmente para la lubricación de motores a gasolina de dos tiempos fuera de borda enfriados por agua con inyección de aceite o premezclado que requieren un lubricante con una calidad de servicio NMMA TC-W3 o de servicio anterior. Se deberá aplicar la dilución que especifique el fabricante del motor y que se encuentra en el manual de mantenimiento del propietario. Para su uso en sistemas de inyección directa, vacíe el contenido de este producto directamente en el depósito hasta el nivel indicado de lubricante. La recomendación general dada por la mayoría de los fabricantes de motores marinos es de 50 partes de gasolina por una de aceite (50:1).

VENTAJAS

- ▶ No forma hollín ni depósitos en bujías y puertos de escape
- ▶ Excelente limpieza del motor, libre de atascamientos de anillos, preignición, rayado de pistones y cilindros
- ▶ Su exclusiva fórmula es amigable con el ambiente
- ▶ Excelente miscibilidad con el combustible

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método A.S.T.M.	Valor Típico
Viscosidad a 40° C. cSt.	ASTM D 445-06	51
Viscosidad a 100° C. cSt.	ASTM D 445-06	8.0
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	129
Temperatura de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-24
Densidad	ASTM D 1298	0.88

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

OPTIMUS Aceite 2 Tiempos TCW3 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

