

OPTIMUS ADITIVO PARA MOTORES A 2 TIEMPOS JASO FB

Aditivo para Motocicletas

DESCRIPCIÓN

OPTIMUS ADITIVO 2 TIEMPOS JASO FB esta cuidadosamente elaborado con básicos de la más alta calidad, además cuenta con un paquete de aditivos que mejora la combustión y desempeño de su motocicleta.

APLICACIONES

OPTIMUS ADITIVO 2 TIEMPOS JASO FB se recomienda para evitar la exhalación de humo, se aplica directamente en la gasolina en adición 1:20 (una parte de aditivo por 20 partes de gasolina) Cumple con los requisitos JASSO FC.

VENTAJAS

- ▶ Proporciona un máximo rendimiento de combustible
- ▶ Compatible 100% con la gasolina.
- ▶ Evita la formación de depósitos.
- ▶ Mayor respuesta en la aceleración.
- ▶ Reduce la emisión de humo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método A.S.T.M.	Valor Típico
Viscosidad a 47° C.	ASTM D 445-06	100
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	140
Temperatura de Fluidéz (°C)	ASTM D 97-05	-20
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	210 mínimo.
Densidad	ASTM D 1298	0.870

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

OPTIMUS ADITIVO 2 TIEMPOS JASO FB no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

