

WINOIL Aceite Usos Múltiples SAE 60

DESCRIPCIÓN

WINOIL Aceite Usos Múltiples SAE 60 está elaborado con básicos de excelente calidad y aditivos especiales que brinda una excelente lubricación en mecanismos y partes móviles que así lo requieran.

APLICACIONES

WINOIL Aceite Usos Múltiples SAE 60 no deben ser usados en su totalidad para cambios de aceite, únicamente utilizarse como aceite de relleno como máximo 20%.

VENTAJAS

- ▶ Reduce el desgaste.
- ▶ Gran estabilidad a la oxidación.
- ▶ Evita la formación de lacas y lodos que deterioran el desempeño del motor.
- ▶ Reduce las emisiones de humo.
- ▶ Puede utilizarse en flotillas diésel.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método A.S.T.M.	Valor Típico
Grado SAE	Especificación SAE	50
Viscosidad, @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	18.0
Temperatura de Fluidez, (°C)	ASTM D 97	-4.0
Temperatura Inflamación, (°C)	ASTM D 92	230
Densidad, @ 20 °C	ASTM D 1298	0.860

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

WINOIL Aceite Usos Múltiples SAE 60 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

