

## OPTIMUS ATF Multi-Vehículo

### Aceite Para Transmisión Automática

#### DESCRIPCIÓN

**OPTIMUS ATF Multi-Vehículo** es un aceite lubricante de excelente calidad fabricado con aceites básicos refinados en conjunto con su paquete de aditivos le proporcionan excelentes propiedades antioxidantes, modificadores de fricción e inhibidores de corrosión y herrumbre además le es compatible con sellos y estabilidad al corte.

#### APLICACIONES

Se recomienda el uso del **OPTIMUS ATF Multi-Vehículo** en vehículos con transmisión automática ya que cumple con los requerimientos de desempeño de la mayoría de este tipo de vehículos, en cajas de transmisión automática de automóviles, camiones de servicio ligero a excepción de transmisiones CVT.

#### VENTAJAS

- ▶ Buena fluidez a bajas temperaturas
- ▶ Excelente resistencia a la oxidación y control de lodos y barnices
- ▶ Buena resistencia a la degradación térmica y a la oxidación
- ▶ Excelente compatibilidad con sellos

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Rojo
Viscosidad, @ 40 °C (cSt)	ASTM D 445	31.5
Viscosidad, @ 100 °C (cSt)	ASTM D 445	6.5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	162
Peso Específico, @ 15.6 °C	ASTM D 1298	0.860
Punto de Ecurrimiento, (°C)	ASTM D 97	-48
Punto de Inflamación, (°C)	ASTM D 92	198

#### SALUD Y SEGURIDAD

**OPTIMUS ATF Multi-Vehículo** no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad del producto

