

## OPTIMUS SAE 15W-40 API-SN

Aceite para Motor a Gasolina

### DESCRIPCIÓN

**OPTIMUS SAE 15W-40 API-SN** esta cuidadosamente elaborado con aceites básicos refinados y seleccionados, contiene aditivos de excelente calidad los cuales brindan la mayor protección al motor. Cuenta con aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes y antidesgaste que proveen una excelente lubricación y desempeño.

### APLICACIONES

Se recomienda **OPTIMUS SAE 15W-40 API-SN** en vehículos últimos modelos y anteriores, donde se especifique el uso de un Aceite clasificación SN. Cumple y excede los requerimientos de la clasificación SN, cumple SM, SL, Y anteriores.

### VENTAJAS

- ▶ Disminuye el sobrecalentamiento por fricción.
- ▶ Reduce la formación de hollín, conserva más limpios los depósitos, fondos y ranuras de pistón.
- ▶ Mantiene en suspensión las partículas contaminantes generadas durante la combustión.
- ▶ Buena protección anti herrumbre.
- ▶ Disminuye el gasto de combustible.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	::::	15W-40
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	105
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	14.5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	120 min.
Punto Mínimo de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-22
Punto de Inflamación	ASTM D 92-05	300
Densidad @15° C Kg/l	ASTM D 4052	0.880

Nota: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

### SALUD Y SEGURIDAD

**OPTIMUS SAE 15W-40 API-SN** no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto.

