

## OPTIMUS 4T SAE 20W50 JASO MA/MA2/API-SL

Aceite Lubricante para Motor de Motocicletas

### DESCRIPCIÓN

**OPTIMUS 4T SAE 20W50 JASO MA/MA2/API-SL** aceite lubricante para motor formulado con básicos vírgenes de alta refinación, complementado con un paquete de aditivos de última generación y desarrollado especialmente para los motores modernos de motocicletas de 4 tiempos, que soportan potencia máxima y sostenida en altas revoluciones.

### APLICACIONES

**OPTIMUS 4T SAE 20W50 JASO MA/MA2/API-SL** optimizando el rendimiento y la protección en las motocicletas modernas, reduce la fricción en el motor, conservando al mismo tiempo un rendimiento óptimo de embrague húmedo, permitiendo una mejor transferencia de potencia a la rueda de arranque. Se recomienda su uso en equipos donde se recomiendan API SL y JASO MA/MA2.

### VENTAJAS

- ▶ Rápida lubricación a temperaturas bajas
- ▶ Brinda una mayor potencia de aceleración
- ▶ Reduce la fricción interna
- ▶ Minimiza el desgaste del motor
- ▶ Protege el motor, embrague y engranajes
- ▶ Incrementa el tiempo de vida del equipo

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Viscosidad Cinemática, @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	58.5
Viscosidad Cinemática, @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	8.6
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	117
Densidad, @ 15°C (g/mL)	ASTM D 1298	0.870
Color	Visual	Rojo

Nota: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

### SALUD Y SEGURIDAD

**OPTIMUS 4T SAE 20W50 JASO MA/MA2/API-SL** no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto.

