

OPTIMUS Fluido Para Dirección Hidráulica

DESCRIPCIÓN

OPTIMUS Fluido Para Dirección Hidráulica es un aditivo especialmente diseñado para utilizarse en transmisiones automáticas, con el propósito de revitalizar el lubricante y mejorar su desempeño. Elaborado con aceites básicos parafínicos de alta calidad y aditivos que proporcionan una mayor protección contra el desgaste y la corrosión.

APLICACIONES

OPTIMUS Fluido Para Dirección Hidráulica se aplica directamente en la caja de transmisión automática en proporción del 10 al 20% de la capacidad del depósito, en cada cambio de aceite o para mantener el nivel.

VENTAJAS

- ▶ Compatible con todo tipo de aceites para transmisión automática.
- ▶ Compatible con todo tipo de sellos.
- ▶ Ayuda a mejorar el desempeño de la transmisión, haciendo que los cambios sean más suaves y discretos.
- ▶ No forma lacas, ni barnices.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Viscosidad Cinemática, @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	58.5
Viscosidad Cinemática, @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	8.6
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	117
Densidad, @ 15°C (g/mL)	ASTM D 1298	0.870
Color	Visual	Rojo

Nota: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

OPTIMUS Fluido Para Dirección Hidráulica no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto.

