

## OPTIMUS SAE 15W-40 CF-4

Aceite para Motor a Diesel

### DESCRIPCIÓN

**OPTIMUS SAE 15W-40 CF-4** es un aceite universal para motores a diesel, formulado con básicos y aditivos de última generación, apto para vehículos para motor a diesel.

### APLICACIONES

Se recomienda **OPTIMUS SAE 15W-40 CF-4** en motores diesel de camiones pesados, en general cualquier vehículo que requiera esta especificación

### VENTAJAS

- ▶ Disminuye el sobrecalentamiento por fricción.
- ▶ Reduce la formación de hollín, conserva más limpios los depósitos, fondos y ranuras de pistón.
- ▶ Mantiene en suspensión las partículas contaminantes generadas durante la combustión.
- ▶ Buena protección antiherrumbre.
- ▶ Gran poder antidesgaste

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	.....	15W-40
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	105
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	14,5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	125
Temperatura de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-20
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	220 mínimo
Densidad	ASTM D 1298	0,880
No. Básico (TBN)	ASTM D 2896	12,0

Nota: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

### SALUD Y SEGURIDAD

**OPTIMUS SAE 15W-40 CF-4** no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto.

