

OPTIMUS SAE 15W-40 CI-4/SL

Aceite para Motor a Diesel

DESCRIPCIÓN

El aceite para motores a diésel **OPTIMUS SAE 15W-40 CI-4/SL** está elaborado con básicos de la más alta calidad y aditivos de última generación, diseñados para cubrir los exigentes estándares de emisiones de 2007 (EPA 2007). Perfecto para flotillas mixtas (motores a diesel y a gasolina), ya que excede ampliamente los requerimientos de la más reciente categoría de servicio para motores a diesel API CI-4 y gasolina API SL.

APLICACIONES

OPTIMUS SAE 15W-40 CI-4/SL supera los criterios de desempeño de API CI-4 con CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 y CF-4 y puede lubricar eficazmente motores que requieren esas categorías de Servicio API.

VENTAJAS

- ▶ Alta capacidad dispersante la cual le permite un insuperable control de depósitos, hollín y mínimo consumo de aceite evitando el atascamiento de anillos y válvulas manteniendo por más tiempo el motor en buenas condiciones.
- ▶ Excelente balance de reserva alcalina (BN) para contrarrestar el ataque corrosivo.
- ▶ Menor inventario por su capacidad para flotillas mixtas (motores a diesel y gasolina).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	15W-40
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	98
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	15,0
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	135
Temperatura de Fluidéz (°C)	ASTM D 97-05	-20
Temperatura de Inflamación	ASTM D 92-05	220 mínimo
Densidad	ASTM D 1298	0,880
No. Básico (TBN)	ASTM D 2896	11,0

Nota: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

OPTIMUS SAE 15W-40 CI-4/SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto.

