

WINOIL HIDRÁULICO ISO TP 7

Aceite lubricante para sistemas a toda pérdida

DESCRIPCIÓN

WINOIL Hidráulico ISO TP 7 está fabricado con aceites básicos de la más alta calidad fortificado con aditivos de alto desempeño, antiherrumbrantes, anticorrosivos y antiespumantes que proporcionan mayor protección.

APLICACIONES

WINOIL Hidráulico ISO TP 7 se recomienda para utilizarse en equipos industriales sistemas a toda pérdida y equipos hidráulicos.

VENTAJAS

- ▶ Excelente protección al desgaste, alargando la vida útil de la maquinaria.
- ▶ Gran resistencia a la oxidación, lo que permite prolongar el cambio del lubricante.
- ▶ Estabilidad en la formación de espuma, eliminando el fenómeno de cavitación.
- ▶ Mayor protección a la herrumbre creando una película protectora sobre las superficies metálicas previniendo los ataques químicos.
- ▶ Reduce el consumo de aceite.
- ▶ Protege las bombas, pistones, guías y engranes por su característica.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método A.S.T.M.	Valor Típico
Grado ISO	:::>:::	7
Viscosidad 40°C (cSt)	ASTM D 445-06	6 - 7
Viscosidad 100°C (cSt)	ASTM D 445-06	3
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270-04	90
Temperatura de Fluidez (°C)	ASTM D 97-05	-25
Densidad a 20 °C	ASTM D 1298-99	0.800 - 0.8300

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

WINOIL Hidráulico ISO TP 7 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

